

CP44 38H	CP44	CP40	CP35 38H	CP35	CP28	CP21	CP18	CP17	CP12	CP11		נתונים טכניים / דגם
35045	35601	30206	28224	28613	24491	18991	15460	13200	9912	9240	BTU/H	תפוקת קירור
10271	10434	8853	8272	8,386	7178	5566	4531	3868	2905	2708	watt	
35417	35601	30264	28794	29265	24215	17152	14842	11969	8967	8881	BTU/H	תפוקת חימום
10380	10434	8870	8439	8577	7097	5027	4350	3508	2628	2603	watt	
3.8	3.8	3.81	3.78	3.728	3.89	3.95	3.81	4.1	4.05	3.91	C.O.P בקירור	מקדם יעילות
3.8	3.8	3.86	3.81	3.76	3.66	3.45	3.72	3.84	3.66	3.72	C.O.P בחימום	
A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A		דירוג אנרגיה
R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A		סוג קרר
1100	1100	950	900	900	706	618	560	412	325	325	CFM	ספיקת אויר
2740	2660	2324	2189	2249	1844	1408	1188	943	716	693	W	הספק נצרך בקירור
2740	2580	2298	2214	2281	1940	1456	1168	914	718	700	W	הספק נצרך בחימום
19	3x5.1	10.5	3X3.7	10.7	8.6	6.6	5.4	4.25	3.3	3.25	A	זרם עבודה בקירור
19	3x5.0	10.6	3X3.9	10.9	9	6.8	5.4	4.1	3.35	3.25	A	זרם עבודה בחימום
400/50HZ	230/50HZ	230/50HZ	400/50HZ	230/50HZ	230/50HZ	230/50HZ	230/50HZ	230/50HZ	230/50HZ	230/50HZ	V	מתח חשמלי
1280/250/345	1280/250/345	1350/266/367	1280/260/360	1280/250/340	1131/230/315	1131/230/315	960/230/315	960/230/315	850/208/270	780/208/270	גובה/עומק/רוחב	מידות מאייד (מ"מ)
885/366/795	885/366/795	885/366/795	885/366/795	885/380/795	885/366/795	832/312/702	830/285/629	800/273/553	760/255/545	760/255/545	גובה/עומק/רוחב	מידות מעבה (מ"מ)
3/8-3/4	3/8-3/4	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-3/8	1/4-3/8		קוטר צנרת בין יחידות
4 גידים	4 גידים	4 גידים	4 גידים	4 גידים	4 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים		כבל חשמלי בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה	מעבה	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד		מיקום הזנת חשמל