

CP 65 3PH INV	CP 60 3PH INV	CP 50 3PH INV	CP 40 INV	נתונים טכניים / דגם	
58100 (18000 - 66000)	45438 (16378 - 58601)	41828 (15354 - 50500)	34209 (11601 - 41100)	BTU/H	תפוקת קירור
17028 (5276 - 19344)	13317 (4800 - 17175)	12259 (4500 - 14801)	10026 (3400 - 12045)	watt	
58100 (18002 - 70901)	48068 (12966 - 64230)	46949 (12966 - 58300)	34209 (10236 - 45120)	BTU/H	תפוקת חימום
17028 (5276 - 20780)	14088 (3800 - 18824)	13760 (3800 - 17087)	10026 (3000 - 13224)	watt	
3.3	3.2	3.25	3.3	C.O.P בקירור	מקדם יעילות
3.3	3.83	3.67	3.3	C.O.P בחימום	
F	G	F	F	דירוג אנרגיה	
R-410A	R-410A	R-410A	R-410A		סוג קרר
1900	1950	1950	1950	CFM	ספיקת אויר
5160 (1700 - 5600)	4162 (1600 - 4771)	3772 (1500 - 4347)	3038 (880 - 3500)	W	הספק נצרך בקירור
5160 (1700 - 5600)	3678 (1090 - 4413)	3749 (970 - 4155)	3038 (880 - 3260)	W	הספק נצרך בחימום
3x7.9 (5.2 - 12.5)	3x6.4 (4.0 - 12.0)	3x5.8 (3.8 - 10.8)	12.7 (5.6 - 15.2)	A	זרם עבודה בקירור
3x7.6 (5.2 - 12.5)	3x5.6 (2.7 - 11.0)	3x5.8 (2.4 - 10.4)	13 (3.8 - 14.5)	A	זרם עבודה בחימום
400/50HZ	400/50HZ	400/50HZ	230/50HZ	V	מתח חשמלי
1200/830/300	650/690/385	650/690/385	650/690/385	גובה/עומק/רוחב	מידות מאייד (מ"מ)
940/370/1430	911/400/1335	911/400/1335	1070/400/995	גובה/עומק/רוחב	מידות מעבה (מ"מ)
3/8-3/4	3/8-3/4	3/8-3/4	3/8-3/4		קוטר צנרת בין יחידות
5 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים		כבל חשמלי בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה	מעבה		מיקום הזנת חשמל